

AC33 – DISINCROSTANTE ANTICALCARE

Disincrostante acido per uso periodico

Destinazione D'Uso

AC33 è un disincrostante per uso periodico ideale per pulire e disincrostante acciaio inox, ceramica, porcellana (rubinetterie, lavandini, water, bidè, ecc.), parti in plastica o vetro delle docce; per le grandi superfici quali pavimenti e piastrelle in ceramica.

Proprietà

AC33 è un energico disincrostante a base di acido fosforico ad alta concentrazione e tensioattivi non ionici particolarmente efficace contro sporco ostinato, calcare, ruggine e residui di sapone.

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico	liquido
pH (prodotto puro)	0.4 ÷ 0.6
Peso specifico a 20°C	1.145 g/ml

Istruzioni d'uso

Per disincrostante: versare il prodotto puro direttamente sull'incrostazione e lasciare agire per 4-5 minuti, rimuovere i residui con una spugna e risciacquare abbondantemente. Se necessario ripetere l'operazione.

Per pulire e togliere macchie d'acqua, tracce di calcare e opacità: versare su una spugna umida una piccola quantità di prodotto, passare sulle superfici da pulire e risciacquare subito e abbondantemente con acqua. Per migliorare la brillantezza delle superfici trattate si consiglia di asciugarle subito dopo il risciacquo.

Per stoviglie bicchieri e vasellame: Immergere gli oggetti da trattare in una soluzione di circa 100 ml di prodotto per litro d'acqua (10%), lasciare agire per 10-15 minuti, quindi risciacquare abbondantemente.

Scheda n° 008
Data 22.03.07 Edizione n°3



Consigli di prudenza

Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare il prodotto nei contenitori originali. Non mescolare con candeggine o altri detergenti. Se miscelato con candeggina sviluppa gas tossici. Durante l'utilizzo di **AC33** è opportuno indossare i guanti. Risciacquare a fondo le mani dopo l'uso. Non utilizzare il prodotto su marmo, granito, pietre naturali, smalto, laminati colorati, vasche idromassaggio, alluminio e metallo zincato. Su tutte le altre superfici di metallo si consiglia di non lasciare agire il prodotto per più di un minuto. Durante l'utilizzo di **AC33** proteggere tessuti e tappeti per evitare cambiamenti di colore.

Impatto Ambientale

AC33 è formulato nel rispetto delle più recenti normative europee (Reg. CEE 648/2004) al fine di garantire il minor impatto ambientale.

Confezioni

Cartone con 10 flaconi da 0.75 lt

